



TERRAKOTTA

BÁNYAKÖVEK

GRESZPORCELÁN

MÁZAS KERÁMIA

SAVÁLLÓ
TERMÉSZETES KÖVEK

MIRE ALKALMAS?

- Eltávolítja a csemperagasztó, gipsz-, mész-, cementhabarcs maradványokat, az építkezés szennyeződéseit;
- Megszünteti a sós jellegű kivirágzásokat a terrakottán;
- Eltávolítja a meszes jellegű lerakódásokat a padlóról, a falburkolatról (zuhanyzó) és a fürdőszoba-berendezésekről;
- A kültéri burkolatokat mélyrehatóan tisztítja;
- Vízkőoldó és tisztítószer egyben, mely a felületaktív anyagok magas koncentrációját tartalmazza;
- Eltávolítja a rozsdafoltokat.

Kiszerezés

1 literes palack - 12 db./karton
5 literes palack - 4 db./karton

FIGYELEM

- Ne használja a Deterdeket fényes vagy felpolírozott márványon és általában savérzékeny anyagokon (pl. fekete pala).
- Mielőtt csempeken, kerámia lapokon használná, végezzen tesztet egy kis területen a termékkel szembeni ellenállás megállapítása érdekében.

Tárolási hőmérséklet: 5 °C és 30 °C között.

A készítmény felhordásakor az anyag hőmérsékletének 5 °C és 30 °C között kell lennie.

ELŐNYEI

- Nem képez a felhasználóra vagy a környezetre káros gázokat a sósav helyettesítésének köszönhetően;
- Nem színezi el a felületet, nem változtatja meg annak megjelenését;
- A felületek károsítása nélkül tisztít;
- Nem árt az alumínium vagy acél borításoknak;
- Többcélú: használható terrakotta, gresz és saválló kőfelületeken;
- Kettős használat: a hígítás mértékétől függően használható tisztítószerként és vízkőoldóként egyaránt;

HASZNÁLATA

Hígítása: 1:5 - 1:10 az *eltávolítandó szennyeződés típusától függően*

Alkalmazása

1. Egy ruhadarab vagy egy egytárcsás takarítógép segítségével oszlassa el a felületen, majd engedje néhány percig hatni.
2. Súrolja át a felületet egy padlótisztító kefével vagy a megfelelő tárcsával ellátott takarítógéppel (pl. terrakottához barna tárcsa).
3. Mossa vagy szívja fel a felületről a maradványokat.
4. Bő vízzel mossa le a felületet.

FEDŐKÉPESSÉG* és HÍGÍTÁS

Egy literre vetítve:

Terrakotta (cotto) 1:5	20 m ²
Mázás kerámia (csempe) 1:5	40 m ²
Természetes kő 1:5 - 1:10	20/35 m ²

* a fedőképesség hozzávetőleges érték, és a termék egy rétegben történő alkalmazására vonatkozik

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ,

FORGALMAZÓK LISTÁJA:

www.interstone.hu

mail@interstone.hu



Figyelem:

Ha maradt nem teljesen tiszta terület, mossa át újra egy töményebb oldattal.

Figyelem:

Mindenekelőtt egy próbadarabon vagy egy félreeső tesztfelületen ellenőrizze, hogy nem okoz-e nemkívánatos elváltozásokat a tisztítószer.