



TERRAKOTTA

BÁNYAKÖVEK

GRESZPORCELÁN

BETON / MŰKŐ / TERAZZO

MÁZAS KERÁMIA / CSEMPE

POLÍROZATLAN MÁRVÁNY
ÉS AGGLOMERÁTOK

GUMI ÉS PVC

LINÓLEUM

MIRE ALKALMAS?

- Hígítva: tisztítószer valamint zsíreltávolító elszennyeződött gresz, kerámia, természetes kő, terrakotta, műkő felületekhez;
- Töményen: makacs foltok eltávolításához greszfelületekről;
- Kiváló a savérzékeny kövek alaptisztítására;
- Ideális a műkő, terrazo és betonfelületek alaptisztítására;
- Viasz eltávolítóként a vízbázisú, fém vagy polírozó viaszokhoz.

Kiszerezés

1 literes palack - 12 db./karton
5 literes palack - 4 db./karton

Tárolási hőmérséklet: 5 °C és 30 °C között.

A készítmény felhordásakor az anyag hőmérsékletének 5 °C és 30 °C között kell lennie.

ELŐNYEI

- 3-az-egyben megoldás: folteltávolító, tisztítószer, és viaszeltávolító;
- Az egyetlen olyan termék, amely eltávolítja a makacs foltokat a greszfelületekből;
- A felület károsítása nélkül tisztít;
- Rendkívül könnyen használható;
- Eltávolítja az epoxy fuga maradványokat;

FEDŐKÉPESSÉG* és HIGÍTÁS

Egy literre vetítve:

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Karbantartás 1:20 | 200 m ² |
| Viaszeltávolítás 1:5 | 20 m ² |
| Burkolat első tisztítása 1:5 | 30 m ² |

* a fedőképesség hozzávetőleges érték, és a termék egy rétegben történő alkalmazására vonatkozik

MEGVÁSÁROLHATÓ

www.interstone.hu
mail@interstone.hu



HASZNÁLATA

Hígítása: *használatától függően*

Tisztításhoz minden felületen:

Hígítsa 1:10 - 1:20 arányban, majd juttassa a felületre. Hagyja hatni néhány percre, aztán egy egytárcsás padlótisztító géppel vagy egy súrolókefével tisztítsa a felületet. A szennyeződést távolítsa el egy takarítógéppel vagy felmosóronggyal, majd öblítsen alaposan tiszta vízzel. Mélyebb szennyeződés esetén 1:5 oldatot használjon.

Folteltávolítás greszfelületből:

Töményen öntsön annyit a foltra, hogy teljesen beborítsa. Hagyja teljesen megszáradni, majd mossa és öblítse a felületet.

Viaszeltávolításhoz:

Hígítsa 1:5 arányban, juttassa a felületre, majd hagyja hatni néhány percre. Súrolja át a felületet egy súrolókefével vagy egy egytárcsás padlótisztító géppel. A szennyeződést távolítsa el egy takarítógéppel vagy felmosóronggyal, majd öblítsen alaposan tiszta vízzel.

Epoxy fugamaradványok eltávolítása:

Töményen használja a készítményt, hagyja hatni 15-20 percre, aztán dörzsölje át a felületet egy alkalmas csiszolókoronggal, majd öblítsen.

Figyelem:

1. Ne használja márványon vagy polírozott köveken;
2. Ne használja fafelületeken;
3. Ne használja metakril kádakhoz.