



TERRAKOTTA

BÁNYAKÖVEK

GRESZPORCELÁN

BETON / MŰKŐ / TERAZZO

MÁZAS KERÁMIA / CSEMPE

FA

POLÍROZOTT MÁRVÁNY  
ÉS AGGLOMERÁTOK

POLÍROZATLAN MÁRVÁNY  
ÉS AGGLOMERÁTOK

GUMI ÉS PVC

LAMINÁLT PARKETTA  
MŰANYAG LAMINÁTUM

LINÓLEUM

## MIRE ALKALMAS?

- Egy kíméletes tisztítószer minden padlóhoz;
- Biztonságosan használható a kezelt és az érzékeny felületeken egyaránt;
- Elengedhetetlen az olyan savérzékeny felületek burkolás utáni tisztításakor, mint a polírozott természetes kövek vagy a polírozott agglomerátok.

### Kiszerezés

1 literes palack - 12 db./karton  
5 literes palack - 4 db./karton

### FIGYELEM

- Ne használja a FilaCleaner-t textíliákon vagy viasszal kezelt fapadlókon.

Tárolási hőmérséklet: 5 °C és 30 °C között.

A készítmény felhordásakor az anyag hőmérsékletének 5 °C és 30 °C között kell lennie.

## ELŐNYEI

- Tisztít a felület károsítása nélkül;
- Erősen hígítva (1:200) nem hagy cseppfoltokat így nincs szükség öblítésre;
- Erősen koncentrált: hígítható a használatától függően;
- Biológiailag nagyon jól lebomló;
- Ideális a viasszal kezelt felületek karbantartására;
- Min. 1:200 arányban hígítva használható padlótisztító géppel is;
- Ideális laminált felületekhez.

### FEDŐKÉPESSÉG\* és HÍGÍTÁS

Egy literre vetítve:

Karbantartás 1:200	1500 m <sup>2</sup>
Burkolat első tisztítása 1:30	50 m <sup>2</sup>

\* a fedőképesség hozzávetőleges érték, és a termék egy rétegben történő alkalmazására vonatkozik

### MEGVÁSÁROLHATÓ

www.interstone.hu  
mail@interstone.hu



## HASZNÁLATA

**Hígítása: igény szerint — 1:30-tól 1:200**

### Alkalmazása

1. **Karbantartás:** hígítsa 1:200 arányban, majd tisztítsa meg a felületet egy felmosóronggyal vagy egy elektromos padlótisztítóval. Nem igényel öblítést.
2. **Erősen szennyezett padlókhöz** hígítsa 1:30 - 1:50 arányban, majd tisztítsa meg a felületet egy felmosóronggyal és egy súrolókefével. Távolítsa el a szennyeződések, és öblítsen.
3. **Burkolás utáni tisztításhoz** hígítsa 1:30 arányban, és mossa át a felületet egy lágy tárcsával (fehér vagy bézs) ellátott egytárcsás tisztítógéppel vagy egy padlókefével. A maradványok eltávolításához használjon nedves anyag felszívására alkalmas takarítógépet vagy felmosórongyot. Öblítsen alaposan.

