



TERRAKOTTA

BÁNYAKÖVEK

POLÍROZATLAN MÁRVÁNY ÉS AGGLOMERÁTOK

BETON / MŰKŐ / TERAZZO

MIRE ALKALMAS?

- Védőbevonatot hoz létre az olajos jellegű szennyeződésekkel szemben az olyan porózus anyagokon, mint a nyers felületű természetes kövek, a terrakotta, téglák, vagy a beton, műkő;
- Drasztikusan csökkenti a felület nedvszívó képességét anélkül, hogy a megjelenését megváltoztatná (láthatatlan marad);
- Egyaránt alkalmas kül- és beltéri felületekre;
- Beltéri felületeken védő alapréteggént használatos a viaszkezelés előtt.

Kiszerezés

1 literes palack - 12 db./karton
5 literes palack - 4 db./karton

A készítmény a palackban tárolva nem fagyálló. Tárolja szobahőmérsékleten.

Tárolási hőmérséklet: 5 °C és 30 °C között.

A készítmény felhordásakor az anyag hőmérsékletének 10 °C és 30 °C között kell lennie.

ELŐNYEI

- Természetes hatás: nem változtatja meg a felület kinézetét;
- Vízbázisú: egyrészt környezetbarát, másrészt rövidebb a kezelés időszükséglete, mert alkalmazható nem tökéletesen száraz felületen is;
- Nem képez filmréteget, engedi a felületet lélegezni;
- Nem módosítja a terrakotta fagyállósági tulajdonságait (a Bologna Ceramic Center által tesztelve).

FEDŐKÉPESSÉG*

Egy literre vetítve:

Terrakotta	10 / 20 m ²
Természetes kő	10 / 20 m ²

* a fedőképesség hozzávetőleges érték, és a termék egy rétegben történő alkalmazására vonatkozik

MEGVÁSÁROLHATÓ

www.interstone.hu
mail@interstone.hu



HASZNÁLATA

Ne hígítsa: használatra kész

Alkalmazása

1. Tökéletesen megtisztított felületre vigye fel a készítményt egy ecset vagy gyalpú segítségével. Mivel ez egy vízbázisú termék, némi nedvességtartalom megengedett, így már néhány nappal a felület alaptisztítása után felvihető.
2. Ezután 4 óra elteltével zárja a kezelést, vigyen fel a felületre két réteget valamelyik Fila folyékony viaszból. Annak megfelelően válasszon közülük, hogy milyen végső megjelenést szeretne kialakítani a felületen (matt, félfényes, fényes).

Kültéri használat esetén

Amikor kültéri felületek védelmére használja, két réteg felvitele javasolt. Nincs szükség viasz alkalmazására.

Karbantartás

A **FilaCleaner** hígított oldatával tisztítható a felület